



# KANCELÁŘE & VEŘEJNÉ PROSTORY

## DDK - LED DL (DOWNLIGHT) PRODUKTOVÁ ŘADA

### ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Světelný zdroj	LED
IP krytí	IP 44
UGR	<19
CRI (Ra>)	70
Záruka (roky)	2
Životnost	> 80 000 hodin
Materiál	Hliníková slitina+PMMA
Barva komponentů	Stříbrná
Provozní teplota	-20 / +40
Vstupní napětí	90-264VAC / 127-370 VDC
Certifikace	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické labor.	Zkušebna FEI STU, Ilkovičova 3, BA




**DDK-LED DL (Downlight)** - reprezentuje super tenká LED svítidla navržena pro instalaci přímo do sádkartonových nebo kazetových stropů. Excelentní teplotní management a rafinované použití materiálů prodlužuje životnost LED až na 80 000 hodin. Použití LED nabízí nejlepší kvalitu a skvělý světelný výkon, jednoduchá montáž. Produkt nabízí variace výkonů od 12 do 25 W při teplotě chromatičnosti do 6500K. Kanceláře, butiky, recepcie, obchody, prezentační místnosti, vstupní haly a chodby jsou nejčastěji doporučované možnosti použití.

**Vlastnosti:**  
jednoduchá montáž  
energetická třída A+  
.ies/ ldt soubory na vyžádání  
zářivé barvy, příjemné pro oči  
externí vysoce výkonný PF konstantní LED driver  
okamžitě zapnutí/ vypnutí, bez UV / blikání, žádné buzení  
hliníková deska pro rozptýlení s koeficientem tepelné vodivosti větší než 1,2,  
lepší chladič, vzestup teploty menší než 20 stupňů, prodlužuje životnost

**Použití:**  
Kanceláře, Butiky, Recepcie, Obchody, Prezentační místnosti,  
Vstupní haly, Chodby



Typ	Výkon +/-10% (W)	Lumen +/- 9,3% (lm)	Index podání barev CRI (Ra>)	Teplota chromatičnosti +/- 100K CCT (K)	Průměr ØxH mm
DDK-LED DL25	25	2200	> 70	WW (2800K-3200K) NW (4000K-4500K) PW (5000K-5500K) W (6000K - 6500K)	Ø250xH48



www.ddk-led.eu

**ddk**LED  
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

