



KANCELÁŘE & VEŘEJNÉ PROSTORY

DDK - LED RP (ROUND PANEL) PRODUKTOVÁ ŘADA

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Světelný zdroj	LED
IP krytí	IP 44
UGR	<19
CRI (Ra>)	70
Záruka (roky)	2
Životnost	> 80 000 hod
Materiál	Hliníková slitina+PMMA
Barva komponentů	Stříbrná
Provozní teplota	-20 / +40
Vstupní napětí	90-264VAC 50-60Hz
Certifikace	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické labor.	Zkušebna FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED RP (Round Panel) - reprezentuje super tenká LED svítidla navržená pro instalaci přímo do sádkartonových nebo kazetových stropů.

Exceletní teplotní manažment a rafinované použité materiály prodlužuje životnost LED až do 80 000 hodin. Používání LED nabízí nejlepší kvalitu a skvělý světelný výkon. Jednoduchá montáž. Kanceláře, Butiky, recepcie, obchody, prezentační místnosti, vstupní haly a chodby jsou nejčastěji doporučované možnosti použití

Vlastnosti:


energetická třída A+
ies./ldt souboj na vyžádání,
zářivé barvy, příjemné pro oči,
řešení pro zákazníky - výkon, velikost a barva
50% nižší spotřeba než běžné světelné zdroje
externí vysoce výkonný PF konstantní LED driver
ultra tenký a lehký LED panel, tloušťka pouze 13 mm
okamžitě zapnutí/ vypnutí, bez UV / blikání, žádné buzení

Použití:

Kanceláře, Butiky, Recepcie, Obchody, Prezentační místnosti,
Vstupní haly, Chodby



Typ	Výkon +/-10% (W)	Lumen +/- 9,3% (lm)	Index podání barev CRI (Ra>)	Teplota chromatičnosti +/- 100K CCT (K)	Průměr ØxH mm
DDK-LED RP	18	1170	> 70	WW (2800K-3200K) NW (4000K-4500K) PW (5000K-5500K) W (6000K - 6500K)	Ø240xH13



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

