



PRŮMYSL

DDK-PRIMUS LED T8 21500

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

| | |
|-----------------------|---|
| Výkon | 2x24W |
| Patice | G13 |
| IP krytí | IP66 |
| CRI (Ra>) | >80 |
| CCT | 4000K |
| Světelný tok | 5014lm |
| Materiál a komponenty | kvalitní PC šedé barvy, spojovací spony, reflektor-ocelový plech upravený bílou práškovou barvou, difuzor-čirý PC |
| Rozměry mm | D:1572mm, Š:145mm, V:111mm |
| Životnost | > 80 000 hod |
| Záruka | 3 roky |
| Vstupní napětí | AC100-230V 50-60Hz |
| Certifikace | CE, PSE, RoHS, SAA, UL |
| Fotometrický test | acc.STN EN 13032 |



Vlastnosti:

Bez UV blikání

Energetická třída A+

Ochrana proti zkratu

Okamžité zapnutí/vypnutí

Dlouhá životnost, vysoká světelná účinnost

Bez oslnění, bez rtuťe, žádné UV a IR záření

Úspora energie 50% oproti tradičním T8 zářivkám

Speciální optický design, rovnoměrná distribuce světla

Nastavitelný úhel svítivosti do 120° pro speciální použití

Použití:

náhrada za tradiční T8 fluorescenční zářivku

hotely

konferenční a komerční prostory

obytné budovy

školy

nemocnice



www.ddk-led.eu

ddk•LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

