



BÜRO & PUBLIC SPACE

DDK-LED PANEL LIGHT WHITE

GRUNDPARAMETER

Lichtquelle	LED
IP Deckung	IP20
CRI (Ra>)	80
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	> 80,000 Stunden
Farbarttemperatur	5000 K
Rahmenfarbe	White RAL 9016
Werkstoff	Aluminium Alloy+PMMA, LGP (Acrylic)
SMD LED	EPISTAR
Betriebstemperatur	-20/+40
Eingangsspannung	200-240 VAC / 50-60Hz
Zertifikation	CE, RoHS
Photometrische Tests	acc. STN EN 13032



DDK-LED PANEL LIGHT WHITE-stellt nur 11 mm dünn Leuchten für den Einbau direkt in den Trockenbau und Kassettendecke. Rahmenbreite 18 mm in weißer Farbe vergrößert die Fläche Beleuchtung. Hochwertige Materialien und Komponenten werden verwendet, führenden Anbieter. Ausgezeichnete thermische Management erweitert LED-Lebensdauer von bis zu 80.000 Stunden. Lampen entsprechen Wert Blendung UGR <19 für den Einsatz im Büro. empfohlene Umfang

Eigenschaften:


Herkömmliche, dimmbar
Energieeffizienzklasse A +
Weiß Gestellfarbe RAL 9003
UGR <19 für den Einsatz im Büro
Kein Flimmern UV, Instant-on / off
Der Stromverbrauch ist geringer als 50%
Geringes Gewicht und extrem schlankes Design
Ausführungen: suspendiert, Einbau mit / ohne Feder
Externes Vorschaltgerät, LED-Konstantstrom -Leistungsfaktor

Anwendung:

Büros, Boutiquen, Rezeption, Geschäfte, Ausstellungsräume, Lobbies, Flure



Typ	Leistung	Lumen	Größe
	+/-10%	+/- 9,3%	
	(W)	(lm)	mm
DDK-LED 600x600		5000K	
DDK-LP36600600	36	3600	595X595X11
DDK-LED 1200x300			
DDK-LP361200300	36	3600	1195X295X11



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

