



SVĚTELNÉ ZDROJE

DDK-LED T8 20W 1200 MOTION MW SENSOR

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Příkon	20W
Patice	G13
IP krytí	IP20
Světelný tok	>1980lm
Vyzařovací úhel	120°
CRI (Ra>)	>75
CCT	5000-5500K
Materiál	Hliník+PC(Mléčné)
Rozměry ø	Ø26x1198mm
Životnost	> 80 000 hrs
Záruka (roky)	3 roky
Vstupní napětí	AC85-277V 50-60Hz
Dosah senzoru	5-10m (nastavitelné)
Úhel senzoru	140°
Čas osvětlení	20s (nastavitelné)
Reakce senzoru	0.5s
Certifikace	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA

Vlastnosti:

Energetická třída A+

Bez blikání

Zabudovaný LED předřadník

Vysoká světelná účinnost nad 95 lm/W

Jednoduchá instalace a přímá výměna fluorescenční zářivky

Úspora přes 90% oproti fluorescenční zářivce, o 60% víc než běžná LED T8

Senzor a inteligentní IC jsou integrované, bez potřeby dalšího předřadníku

V okolí 10m není senzor rušený okolní teplotou ani zvuky (PIR a hlasový ovladač)

Použití:

náhrada za tradiční T8 fluorescenční zářivku

podzemní parkoviště

suterén, chodby

sklad, výtah

autobusová zastávka.



www.ddk-led.eu

ddk-LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

