



STADIONY

DDK - LED VARIFLOOD PRODUKTOVÁ ŘADA

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Světelný zdroj	LED
IP krytí	IP 66
CRI (Ra>)	70
Záruka (roky)	5
Životnost	100 000
Účinnost	135/145 lm/W
CCT	4000 K
Materiál	Struktura: extrudovaný ADC12
Barva	Povrchová úprava: Prášková barva
Provozní teplota	Objektiv: Polykarbonát / Sklo: tvrzené sklo
Vstupní napětí	matná černá
Certifikace	CE, GS, RoHS, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrický Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED produktová řada stadionového osvětlení představuje skupinu vysoce kvalitních LED svítidel, které jsou vhodné pro použití ve sportovních areálech, jako jsou stadiony (venkovní & vnitřní), závodní dráhy, tunely a letiště. Vysoké krytí IP66 je předurčuje pro venkovní i vnitřní použití. Produktová řada nabízí varianty výkonů 470, 705, 940W při teplotě chromatičnosti 4000K. Díky použití LED světelných modulů je dosaženo životnosti do 100 000 hodin. Vysoká hodnota CRI nad 70Ra přináší velmi dobré optické parametry, které garantují vynikající světelný výstup pro každý vyzařovací úhel.

Vlastnosti:




- Energetická třída A+
- Extrémně výkonný LED světelný zdroj
- Ultra účinná technologie čoček
- Vysoce kvalitní komponenty les/dt soubory na vyžádání
- Dodáváno kompletně s příslušenstvím
- Závěsná / Přisazená / Montáž

Použití:

všechny typy sportovních areálů jako jsou stadiony (venkovní & vnitřní), závodní dráhy, tunely, letiště, billboardy a parkoviště



Typ	Výkon (W)	Lumen (lm)	Úhel °	Účinnost
DDK - LED VARIFLOOD 470	470	68150	15° / 30°	145
DDK - LED VARIFLOOD 705	705	102225	15° / 30°	145
DDK - LED VARIFLOOD 940	940	136300	15° / 30°	145
DDK - LED VARIFLOOD 470	470	63450	15° / 30°	135
DDK - LED VARIFLOOD 705	705	95175	15° / 30°	135
DDK - LED VARIFLOOD 940	940	126900	15° / 30°	135



www.ddk-led.eu

ddk•LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

