



BÜRO & PUBLIC SPACE

DDK - LED DL (DOWNLIGHT) PRODUKTREIHE

GRUNDPARAMETER

Lichtquelle	LED
IP - Deckung	IP 44
UGR	<19
CRI (Ra>)	70
Garantie (Jahre)	2
Lebensdauer	> 80 000 hrs
Werkstoff	Aluminum Alloy+PMMA
Farbe	silberfarbig
Betriebstemperatur	-20 / +40
Selbstspannung	90-264VAC / 127-370 VDC
Zertifikation	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Photometrische Teste	acc.STN EN 13032
Photometrische Labs.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED DL (Downlight) - präsentiert eine super dünne LED-Lampen entwickelt, um direkt in Trockenbau-oder Deckenkassette installieren. Hervorragende Wärmemanagement und veredeltem Aluminium verlängern die Lebensdauer der LEDs bis zu 80 000 Stunden. Mit LEDs bietet die beste Qualität und großer Lichtausbeute. Einfache Installation. Büros, Boutiquen, Rezeption, Geschäfte, Präsentationsräume, Foyers und Fluren sind die am meisten empfohlene Umfang.

Eigenschaften:


nachrüstbares
Energieeffizienzklasse A+
ies / .Jdt Dateien auf Anfrage
externe Hoch PF Konstantstrom-LED-Treiber
instant On / Off, kein UV / Flackern, kein Summen
edgelite, helle Leuchtkraft, weich und angenehm für die Augen
Aluminiumplatte zur Wärmeabfuhr bei der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient von
mehr als 1,2.
bessere Kühlkörper, mit Temperaturanstieg von weniger als 20 Grad., gut für
die Verlängerung der Lebensdauer

Anwendung:

Büros, Boutiquen, Rezeption, Geschäfte, Präsentationsräume, Lobbies, Flure



Typ	Leistung +/-10% (W)	Lumen +/- 9,3% (lm)	Farbwieder- gaberindex CRI (Ra>)	Farbarttemperatur +/- 100K CCT (K)	Durchmesser ØxH mm
DDK-LED DL25	25	2200	> 70	WW (2800K-3200K) NW (4000K-4500K) PW (5000K-5500K) W (6000K - 6500K)	Ø250xH48



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

