



BÜRO & PUBLIC SPACE

DDK - LED RP (ROUND PANEL) PRODUKTTREIHE

GRUNDPARAMETER

Lichtquelle	LED
IP - Deckung	IP 44
UGR	<19
CRI (Ra>)	70
Garantie (Jahre)	2
Lebensdauer	> 80 000 hrs
Werkstoff	Aluminum Alloy+PMMA
Farbe	silberfarbig
Betriebstemperatur	-20 / +40
Selbstspannung	90-264VAC 50-60Hz
Zertifikation	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Photometrische Tests	acc.STN EN 13032
Photometrische Labs.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED RP (Round Panel) - präsentiert eine super dünne LED-Lampen entwickelt, um direkt in Trockenbau-oder Deckenkassette installieren. Hervorragende Wärmemanagement und veredeltem Aluminium verlängern die Lebensdauer der LEDs bis zu 80 000 Stunden. Mit LEDs bietet die beste Qualität und großer Lichtausbeute. Einfache Installation. Büros, Boutiquen, Rezeption, Geschäfte, Präsentationsräume, Foyers und Fluren sind die am meisten empfohlene Umfang.

Eigenschaften:


Energieeffizienzklasse A+
ies / .ltd Dateien auf Anfrage
externe Hoch PF Konstantstrom-LED-Treiber
Instant On / Off, kein UV / Flackern, kein Summen
Extrem schlank und leicht, mit einer Dicke von nur 13 mm
50% weniger Stromverbrauch als herkömmliche Lichtquellen
edgelite, helle Leuchtkraft, weich und angenehm für die Augen
Kundengebundene Größe, Stromverbrauch und die Rahmenfarbe

Anwendung:

Büros, Boutiquen, Rezeption, Geschäfte, Präsentationsräume, Lobbys, Flure



Typ	Leistung +/-10% (W)	Lumen +/- 9,3% (lm)	Farbwieder- gaberindex CRI (Ra>)	Farbarttemperatur +/- 100K CCT (K)	Durchmesser ØxH mm
DDK-LED RP	18	1170	> 70	WW (2800K-3200K) NW (4000K-4500K) PW (5000K-5500K) W (6000K - 6500K)	Ø240xH13



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

