



PRIEMYSEL

DDK - LED HB UFO IV. PRODUKTOVÁ RADA

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Príkon	100, 150, 200 W
Krytie IP / IK	IP 65 / IK 10
Účinnosť	140 lm/W
CRI	> 70, 80 Ra
Uhol svietivosti	60°, 90°, 100°
Ovládanie	Štandardné, DIMM, DALI
Montáž	Jednoduchá montáž s príslušenstvom
Max okolitá teplota	-30 do 40°
Životnosť	> 50 000 hod / LM 80
Záruka (roky)	5
Vstupné napätie	220-240 VAC
Certifikácia	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc. STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED HB UFO IV. predstavuje novú generáciu LED priestorových priemyselných svietidiel s účinnosťou až 140 lm/W. Svietidlo s hodnotou krytia IP65 je ideálne na plošné osvetlenie objektov s mierne vysokým až vysokým stropom, ako haly, sklady, garáže a nákupné centrá. Produktová rada ponúka variácie výkonov 100 W, 150 W a 200 W pri teplote chromatickosti 4000, 5000 K. Použitie kvalitných LED svetelných zdrojov je predpokladom k životnosti 50 000 hodín. Vysoká hodnota CRI 70, 80 RA prináša rozhodujúce optické zobrazenie pre priestory, kde je limitovaný prísun denného svetla.

Vlastnosti:

energetická trieda A+
les/ltď súborny na požiadanie
svetelná účinnosť 140 lm/W
kovové rebárä pre okamžitý odvod tepla
uhol svietivosti 60,90,100 stupňov
ovládanie Regular, Dimm, DALI, Mikrovlnný senzor
okamžitě zapnutie/vypnutie/bez blikania
úspora energie 50% oproti bežným svetelným zdrojom

Použitie:

priemyselné haly, sklady, garáže, veľké nákupné strediská



Príslušenstvo



Type	Power (W)	Lumen (lm)
DDK-LED UFO 4 100	100	14000
DDK-LED UFO 4 150	150	21000
DDK-LED UFO 4 200	200	28000



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

