



PRIEMYSEL

DDK-LED HBS HE SPACE (Symetrický)

PRODUKTOVÁ RADA

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP Krytie	IP 65
Merný výkon	135 (lm/W)
CRI (Ra>)	75
Záruka (rokov)	5
Životnosť	> 50 000 hod
Materiál	Hliník
Optika	45W LED moduly/30ks LEDs v 1 module
Krivka svietivosti	Symetrický 90 °
Prevádzk. teplota	-30/+60 °C
Vstupné napätie	110-277 V / 50HZ-60HZ
Predradník	MEANWELL HE
Certifikácia	CE, GS, RoHS, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED HBS HE predstavujú sofistikované vysokovýkonné LED svietidlá navrhnuté pre veľké priestory s mierne vysokým až vysokým stropom. Použitie predradníka Meanwell HE zabezpečuje vysoký výkon pri nižšej spotrebe elektrickej energie. Merný výkon dosahuje až 135 lm/W. Produktovej rade HBS HE ponúka variácie výkonov od 40W do 170W pri CCT do 6500K. Vysoká hodnota CRI nad 75 Ra prináša rozhodujúce optické zobrazenie pre priestory s limitovaným prísunom denného svetla.

Vlastnosti:

MEANWELL predradník
Energetická trieda A+
Vysoko kvalitné komponenty
počet ks LEDs v module je 30
DDK-LED modul 3-tej generácie
Závesná, vsadená i prísadená verzia
Použitý vysoko-odolný IP 68 konektor
Dodávané kompletne s príslušenstvom

Použitie:

priemyselné haly, sklady, garáže, veľké nákupné strediská



Typ	Prikon +/-2% (W)	Lumen +/- 9.3% (lm)	Index podania farieb CRI (Ra>)	Teplota chromatickosti +/- 100K CCT (K)
DDK-HBS HE 40	40	> 5400	75	3000 -6500K
DDK-HBS HE 80	80	> 10800	75	3000 -6500K
DDK-HBS HE 110	110	> 14850	75	3000 -6500K
DDK-HBS HE 140	140	> 18900	75	3000 -6500K
DDK-HBS HE 170	170	> 22950	75	3000 -6500K



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

