



VONKAJŠIE OSVETLENIE

DDK - LED SLP [PREMIUM] PRODUKTOVÁ RADA

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP Krytie	IP 65
CRI (Ra->)	70
Záruka (rokov)	5
Životnosť	> 80 000 hod
Materiál	Hliník
Optika	30W modul/30 ks LED v 1 module
Krivka svetivosti	Asymetrická (voliteľných 150x60 °)
Prevádzk. teplota	-30/+60 °C
Vstupné napätie	110-277 V / 50HZ-60HZ
Predradník	DDK-LED
Certifikácia	CE, GS, RoHS, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED SLP | PREMIUM - vysoko výkonné svetidlá navrhnuté špeciálne pre vonkajšie použitie na uliciach, cestách, chodníkoch, parkoviskách, námestiach a iných verejných priestoroch. Produktová rada ponúka modely vo výkonnostiach 60 a 90 W s náhradou teplej chromatickosti do 5500 K. Použitie LED svetelných zdrojov je predpokladom k životnosti nad 80 000 hodín. Vysoká hodnota CRI nad 70 RA prináša rozhodujúce optické zobrazenie pre verejné priestory, čím pomáha znížiť kriminalitu a zabezpečiť pokojný život pre ľudí. Použitý je predradník DDK-LED a 30W LED modul 3tej generácie. Svetidlá spĺňajú požadované IP 65 krytie.

Vlastnosti:
DDK-LED predradník
energetická trieda A+
montáž na stĺp, na stenu
ies/ldt súbory na požiadanie
vysoko kvalitné komponenty
30W LED modul 3tej generácie
použitý vysoko-odolný IP 68 konektor
dodávané kompletne i s príslušenstvom

Použitie:
ulice, cesty, chodníky, parkovacie miesta, obytné štvrte a iné vonkajšie priestory



Typ	Výkon +/- 2%	Lumen +/- 9,3%	Index podania farieb	Teplota chromatickosti +/- 100K
	(W)	(lm)	CRI (Ra->)	CCT (K)
DDK-SLP 60	60	> 7200	70	5000-5500K
DDK-SLP 90	90	> 10800	70	5000-5500K



www.ddk-led.eu

ddk·LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

