

**Vlastnosti:**

Energetická trieda A+

Bez blikania

Zabudovaný LED predradník

Vysoká svetelná účinnosť nad 136 lm/W

Jednoduchá inštalácia a priama výmena fluorescenčnej žiarivky

Úspora nad 90% oproti fluorescenčnej žiarivke, o 60% viac ako bežná LED T8

**Použitie:**

náhrada za tradičnú T8 fluorescenčnú žiarivku

podzemné parkovisko

suterén

chodby

sklad

výťah

autobusová zastávka



# SVETELNÉ ZDROJE

## DDK-LED T8 22W 1500

### ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Príkion	22W
Pätica	G13
IP krytie	IP20
Svetelný tok	>3000lm
Vyžarovací uhol	160°
CRI (Ra>)	>80
CCT	4000K
Materiál	Hliník+PC(Mliečne)
Rozmery ø	Ø27,9x1500mm
Životnosť	> 50 000 hrs
Záruka (rokov)	3 roky
Vstupné napätie	AC220-240V 50Hz
Certifikácia	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



[www.ddk-led.eu](http://www.ddk-led.eu)

**ddk-LED**  
TECHNOLOGY SERVICES

[business@ddk-led.eu](mailto:business@ddk-led.eu)

