



KANCELÁRIE & VEREJNÉ PRIESTORY

DDK - LED RP (ROUND PANEL) PRODUKTOVÁ RADA

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP 44
UGR	<19
CRI (Ra>)	70
Záruka (rokov)	2
Životnosť	> 80 000 hrs
Materiál	Aluminum Alloy+PMMA
Farba komponentov	Strieborná
Prevádzková teplota	-20 / +40
Vstupné napätie	90-264VAC 50-60Hz
Certifikácia	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické labor.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED RP (Round Panel) - prezentuje super tenké LED svetidlá navrhnuté na inštaláciu priamo do sadrokartónu alebo kazetových stropov. Excelentný termálny manažment a rafinované použitý materiál predlžuje životnosť LED diód až do 80 000 hodín. Používanie LED diód ponúka najlepšiu kvalitu a skvelý svetelný výkon. Jednoduchá montáž. Kancelárie, butiky, recepcie, obchody, prezentačné miestnosti, vstupné haly a chodby sú najviac doporučované možnosti použitia.

Vlastnosti:


energetická trieda A+
Jes./ldt súbory na požiadanie
žiarivé farby, príjemné pre oči
riešenie pre zákazníkov - výkon, veľkosť a farba
50% nižšia spotreba ako bežné svetelné zdroje
ultra tenký a ľahký LED panel, hrúbka len 13 mm
externý vysoko výkonný PF konštantný LED driver
okamžité zapnutie/ vypnutie, bez UV / blikania, žiadne bzučanie

Použitie:

Kancelárie, Butiky, Recepcie, Obchody, Prezentačné miestnosti, Vstupné haly, Chodby



Typ	Výkon +/-10% (W)	Lumen +/- 9,3% (lm)	Index podania farieb CRI (Ra>)	Teplota chromatickosti +/- 100K CCT (K)	Priemer ØxH mm
DDK-LED RP	18	1170	> 70	WW (2800K-3200K) NW (4000K-4500K) PW (5000K-5500K) W (6000K - 6500K)	Ø240xH13



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

