



KANCELÁRIE & VEREJNÉ PRIESTORY

DDK - LED GRILL PANEL LIGHT PRODUKTOVÁ RADA

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP44
CRI (Ra>)	80
Výžarovací uhol	120°
UGR	< 19
Záruka	3
Životnosť	> 80 000 hod
Teplota chromatickosti	3000 - 6000 K
Farba rámu	Hliník/ Strieborná, Biela RAL 9016
Materiál	Hliníková zliatina
Difúzor	Prismatický/Pieskovaný
SMD LED	Epistar
Prevádzková teplota	-25/+45
Vstupné napätie	90-264 VAC / 90-305 VAC/ 180-295 VAC ; 50-60Hz
Certifikácia	CE, RoHS
Fotometrický test	acc. STN EN 13032



DDK-LED Grill Panel Light - predstavuje tenké LED svietidlá navrhnuté na inštaláciu priamo do sadrokartónových a kazetových stropov. Priamy kontakt svietidla s izoláciou stropu je možný bez nutnosti ďalšieho prekrytia telesa. Použitie sú vysokokvalitné materiály a komponenty od popredných dodávateľov. Excelentný termálny manažment predlžuje životnosť LED diód až do 80 000 hodín. Použitie LED diód ponúka najlepšiu kvalitu a skvelý svetelný výkon. Produktová rada ponúka štvorcové a obdĺžnikové modely rôznych výkonov W s teplotou chromatickosti do 6000K. Svietidlá spĺňajú hodnotu oslnenia UGR < 19 pre kancelárske použitie. Kancelárie, butiky, recepcie, obchody, výstavné priestory, vstupné haly, chodby sú najviac doporučované možnosti použitia.

Vlastnosti:

- les/Ldt na vyžiadanie
- Energetická trieda A+
- UGR < 19 pre kancelárie
- Bežný, stmievateľný, DALI
- Spotreba energie nižšia o 50%
- Dodávané kompletne s príslušenstvom
- Montáž závesná, vsadená s/bez pružiny
- Veľkosť, farba rámu a výkon na požiadanie
- Bez UV blikania, okamžité zapnutie / vypnutie
- Externý LED predradník na konštantrný prúd s vysokým účinníkom

Použitie:

Kancelárie, butiky, recepcie, obchody, výstavné priestory, vstupné haly, chodby



Typ	Výkon +/-10%	Lumen +/- 9,3%	Teplota chromatickosti		Rozmery
			K	mm	
DDK-GLP 300x600					
DDK-GLP300600LL22	22	1958	3000		295x595x27
DDK-GDP300600LL22		2024	4000		
		2090	5000		
		2156	6000		
DDK-GLP 600x600/620x620					
DDK-GLP600600LL32	32	2848	3000		595x595x27
DDK-GDP600600LL32		2944	4000		615x615x27
DDK-GLP620620LL32		3040	5000		
DDK-GDP620620LL32		3136	6000		
DDK-GLP600600LL42	42	3738	3000		595x595x27
DDK-GDP600600LL42		3864	4000		615x615x27
DDK-GLP620620LL42		3990	5000		
DDK-GDP620620LL42		4116	6000		
DDK-GLP 700x300					
DDK-GLP1200300LL32	32	2848	3000		1195x295x27
DDK-GDP1200300LL32		2944	4000		
		3040	5000		
		3136	6000		
DDK-GLP1200300LL42	42	3738	3000		1195x295x27
DDK-GDP1200300LL42		3864	4000		
		3990	5000		
		4116	6000		
DDK-GLP 700x600					
DDK-GLP1200600LL60	60	5340	3000		1195x595x27
DDK-GDP1200600LL60		5520	4000		
		5700	5000		
		5880	6000		
DDK-GLP1200600LL83	83	7387	3000		1195x595x27
DDK-GDP1200600LL83		7636	4000		
		7885	5000		
		8134	6000		



www.ddk-led.eu

ddk•LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

