



# KANCELÁRIE & VEREJNÉ PRIESTORY

## DDK-LED PANEL LIGHT WHITE 36W

### ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP 20
CRI (Ra>)	80
Záruka (rokov)	2
Životnosť	> 80 000 hod
Teplota chromatickosti	5000 K
Farba rámu	BIELA RAL 9003
Materiál	Aluminium Alloy+PMMA, LGP (Acrylic)
SMD LED	Epistar
Prevádzková teplota	-20/+40
Vstupné napätie	200-240 VAC / 50-60Hz
Certifikácia	CE, RoHS
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



**DDK-LED PANEL LIGHT WHITE 36W** - predstavuje len 11 mm tenké LED svietidlá navrhnuté na inštaláciu priamo do sadrokartónových a kazetových stropov. Šírka rámu 18 mm v bielej farbe zväčšuje plochu osvetlenia. Použitie sú vysokokvalitné materiály a komponenty od popredných dodávateľov. Excelentný termálny manažment predlžuje životnosť LED diód až do 80 000 hodín. Svietidlá spĺňajú hodnotu oslnenia UGR < 19 pre kancelárske použitie.

#### Vlastnosti:



135 lm/W  
Bežný, stmievateľný,  
Energetická trieda A+  
UGR < 19 pre kancelárie  
Biela farba rámu RAL 9003  
Spotreba energie nižšia o 50%  
Nízka váha & Ultra tenký dizajn  
Montáž závesná, vsadená s/bez pružiny  
Bez UV blikania, okamžité zapnutie / vypnutie  
Externý LED predradník na konštantný prúd s vysokým účinníkom

#### Použitie:

Kancelárie, butiky, recepcie, obchody, výstavné priestory, vstupné haly, chodby



Typ	Výkon +/-10%	Lumen +/- 9,3%	Rozmery
			mm
<b>DDK-LED 600x600</b> DDK-LP36600600	36	4860	595X595X11
<b>DDK-LED 1200x300</b> DDK-LP361200300	36	4860	1195X295X11



18mm



[www.ddk-led.eu](http://www.ddk-led.eu)

**ddk**•LED  
TECHNOLOGY SERVICES

[business@ddk-led.eu](mailto:business@ddk-led.eu)

