



KANCELÁRIE & VEREJNÉ PRIESTORY

DDK-LED PANEL LIGHT WHITE 36W

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP 20
CRI (Ra>)	80
Záruka (rokov)	2
Životnosť	> 80 000 hod
Teplota chromatickosti	5000 K
Farba rámu	BIELA RAL 9003
Materiál	Aluminium Alloy+PMMA, LGP (Acrylic)
SMD LED	Epistar
Prevádzková teplota	-20/+40
Vstupné napätie	200-240 VAC / 50-60Hz
Certifikácia	CE, RoHS
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED PANEL LIGHT WHITE 36W - predstavuje len 11 mm tenké LED svietidlá navrhnuté na inštaláciu priamo do sadrokartónových a kazetových stropov. Šírka rámu 18 mm v bielej farbe zväčšuje plochu osvetlenia. Použitie sú vysokokvalitné materiály a komponenty od popredných dodávateľov. Excelentný termálny manažment predlžuje životnosť LED diód až do 80 000 hodín. Svietidlá spĺňajú hodnotu oslnenia UGR < 19 pre kancelárske použitie.

Vlastnosti:




100 lm/W
Bežný, stmievateľný,
Energetická trieda A+
UGR < 19 pre kancelárie
Biela farba rámu RAL 9003
Spotreba energie nižšia o 50%
Nízka váha & Ultra tenký dizajn
Montáž závesná, vsadená s/bez pružiny
Bez UV blikania, okamžité zapnutie / vypnutie
Externý LED predradník na konštantný prúd s vysokým účinníkom

Použitie:

Kancelárie, butiky, recepcie, obchody, výstavné priestory, vstupné haly, chodby



Typ	Výkon +/-10%	Lumen +/- 9,3%	Rozmery
			mm
DDK-LED 600x600 DDK-LP36600600	36	3600	595X595X11
DDK-LED 1200x300 DDK-LP361200300	36	3600	1195X295X11



18mm



www.ddk-led.eu

ddk•LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

