



KANCELÁRIE & VEREJNÉ PRIESTORY

DDK-LED DL PRISADENÝ 207 (DOWNLIGHT)

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP20
CRI (Ra>)	80
Farba svetla CCT	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Uhol svietivosti	30° / 60°
Záruka (rokov)	2
Životnosť	> 50 000 hod
Materiál	Hliník, optika PC
Farba telesa	Biela, čierna
Prevádzková teplota	-20 / +45
Vstupné napätie	AC85-265V AC200-240V
Certifikácia	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické labor.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED DL Prisený 207 - prezentuje super moderné LED svietidlo navrhnuté na inštaláciu priamo na strop. Má nastaviteľnú alebo pohyblivú hlavicu, smer osvetlenia LED povrchového svietidla je možné nastaviť pomocou pologulovej rotácie. COB zaisťuje rovnomerné svetlo a vynikajúci svetelný tok. Toto vysoko výkonné nastaviteľné LED svietidlo je dostupné v prevedení Nestmievateľné a Triac stmievateľné.

Vlastnosti:

Jednoduchý a unikátny dizajn
LED zdroj COB
Nastaviteľná orientácia osvetlenia
Hliník a protipožiarly materiál PC
K dispozícii je stmievateľný triac

Použitie:

Kancelárie, Butiky, Recepcie, Obchody, Prezentáčne miestnosti,
Vstupné haly, Chodby



Typ	Výkon +/-10% (W)	Non-dimm	Dimm	Rozmery
DDK-LED DL Prisený 207 15W	15	1300~1750	2150~2900	Ø85*186
DDK-LED DL Prisený 207 25W	25	1230~1660	2040~2750	Ø85*211



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

